



**Najlepszy wybór!**



- > Skrzydło wypełnione styropianem
- > Okucia klamka - klamka z czarnego tworzywa sztucznego
- > Zamek przystosowany do wkładki patentowej
- > Uszczelka EPDM we wrębie ościeżnicy
- > Kolor biały na bazie RAL 9010
- > Zawiasy 2 - częściowe
- > Ościeżnica kątowna, stalowa
- > Wykończenie dolne skrzydła profil „U”

## Stalowe drzwi wewnętrzne ZK ISO



### **Wytrzymałe**

100 000 cykli otwarć



### **Grubość stali**

skrzydło 0,6 mm / ościeżnica 1,5 mm



### **Odporne**

klasa klimatyczna III



### **Wymiary (wymiar w świetle ościeżnicy)**

800 x 2000 mm

900 x 2000 mm



# Stalowe drzwi wewnętrzne ZK ISO

Gotowy do montażu zestaw drzwiowy.  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3435/2012.

## Płyta drzwiowa

O grubości 40 mm, z trójstronną przylgą (gruba przylga), ścianki skrzydła wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wypełnienie **styropianowe**.

## Ościeżnica

Specjalna spawana ościeżnica kątowna o grubości 1,5 mm, z uszczelką amortyzującą na trzech krawędziach i przyspawanymi kotwami montażowymi.

## Powierzchnia zewnętrzna

Płyta drzwiowa z blachy ocynkowanej, malowana w kolorze białym na bazie RAL 9010.  
Ościeżnica z blachy ocynkowanej, zagruntowana (malowana proszkowo) na biało, na bazie RAL 9016.

## Okucia

Zamek wpuszczany zgodny z DIN 18251, klasa 3, z 1 zwykłym kluczem piórowym, przystosowany do wkładki patentowej, komplet klamek z tworzywa sztucznego (polipropylen) w kolorze czarnym, przystosowane do wkładki patentowej lub zwykłego klucza piórowego.

## Zawiasy

Płyta drzwiowa z dwoma górnymi elementami zawiasów V0020. Górne elementy zawiasów w drzwiach w kolorze RAL 9010 - ocynkowane. Ościeżnica z dwoma przyspawanymi dolnymi elementami zawiasów w kolorze białym na bazie RAL 9016.

**TABELA WYMIARÓW**

<b>WYMIAR W ŚWIATLE OŚCIEŻNICY</b> szer. x wys.	<b>WYMIAR ZESTAWCZY BR</b> szer. x wys.	<b>WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU</b> szer. x wys.
800 x 2000	864 x 2032	874 x 2037
900 x 2000	964 x 2032	974 x 2037