

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 424697

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
ROLL GIPSEL 696

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Fabrycznie produkowany tynk wewnętrzny na bazie spoiw organicznych.
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach, słupach
i ścianach działowych.

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska



4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

6a. Norma zharmonizowana
PN-EN 15824:2017-07(EN 15824:2017)

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	$\geq 0,3\text{MPa}$	PN-EN 15824:2017-07
Przewodność cieplna	NPD	
Reakcja na ogień	E	
Substancje niebezpieczne	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

Właściwości wyrobu budowlanego określonego powyżej wyrobu zgodne są z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej


W imieniu producenta podpisał
Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2020-02-28

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

(podpis) 
Sylwia Srogosz