

ZK-ocynk

Stalowe drzwi wewnętrzne

 Made in Germany

Kompletny zestaw drzwiowy:

plyta drzwiowa, ościeżnica, zamek, klamki, uszczelki

Informacje o produkcie

- Drzwi prawe lub lewe do wyboru
- Grubość stali: płyta drzwiowa 0,5 mm / ościeżnica 1,5 mm

Płyta drzwiowa

Grubość 40 mm, z czterostronną przylgą (gruba przylgą), ścianki płyty drzwiowej wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm, wypełnienie mikrowęzowe, sklejone na całej powierzchni ze ściankami stalowymi.

Ościeżnica

Specjalna spawana ościeżnica kątowna o grubości 1,5 mm, z uszczelką amortyzującą na trzech krawędziach i przyspawany mi kotwami montażowymi.

Powierzchnia zewnętrzna

Płyta drzwiowa i ościeżnica z blachy ocynkowanej.
Ościeżnica z blachy ocynkowanej.

Okucia

Zamek wpuszczany, klasa 3, z 1 zwykłym kluczem piórowym, przystosowany do wkładki patentowej, komplet klamek z tworzywa sztucznego (polipropylen) w kolorze czarnym, przystosowany do wkładki patentowej lub zwykłego klucza piórowego.

Zawiasy

Dwa zawiasy 2-częściowe.



Gotowy do montażu zestaw drzwiowy.

Drzwi wewnętrzne stalowe ZK wprowadzone są na podstawie Krajowej Oceny Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie ITB-KOT-2019/0785 wydanie 1 i po oznakowaniu ich znakiem budowlanym „B”



Ocynk

Tabela wymiarów (w mm)	
Wymiar w świetle ościeżnicy szer. x wys.	Wymiar światła otworu szer. x wys.
800 x 2000	874 x 2037
900 x 2000	974 x 2037