

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 7/2013



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	<b>Płyty styropianowe, typ EPS S</b> <b>EPS 032 FASADA EXTRA</b> EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii, data produkcji – umieszczono na etykiecie opakowania
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Izolacja termiczna w budownictwie, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"><li>• izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną</li><li>• izolacja cieplna ścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń</li><li>• izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk</li><li>• izolacja cieplna nadproży i ościeży</li><li>• izolacja cieplna stropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń</li><li>• izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych</li></ul>
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	GENDERKA Sp. z o.o. 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 26 Zakłady Produkcyjne: <ol style="list-style-type: none"><li>1. 85-862 Bydgoszcz, ul. Raczkowskiego 1</li><li>2. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 63 Roku 11a</li><li>3. 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1</li><li>4. 26-026 Brzeziny gm. Morawica, ul. Nidziańska 3E</li><li>5. 67-400 Wschowa, ul. Towarowa 6</li></ol>
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	system 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa Laboratorium notyfikowane nr 1488 przeprowadziło wstępne badania typu w systemie 3 i wydało raport z badań
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Grubość	T(1)	± 1 mm	PN-EN 13163 + PN-EN 823
Długość	L(2)	± 2 mm	PN-EN 13163 + PN-EN 822
Szerokość	W(2)	± 2 mm	PN-EN 13163 + PN-EN 822
Prostokątność	S(2)	± 2 mm/m	PN-EN 13163 + PN-EN 824
Płaskość	P(10)	± 10 mm	PN-EN 13163 + PN-EN 825
Wytrzymałość na zginanie	BS115	≥ 115 kPa	PN-EN 13163 + PN-EN 12089
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)2	± 0,2 %	PN-EN 13163 + PN-EN 1603
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności	DS(70,-)2	≤ 2 %	PN-EN 13163 + PN-EN 1604
Wytrzymałość na rozciąganie	TR100	≥ 100 kPa	PN-EN 13163 + PN-EN 1607
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_d$	-	≤ 0,032 W/(m·K)	PN-EN 13163 + PN-EN 12667
Klasa reakcji na ogień		E	PN-EN 13163 + PN-EN 13501-1 + PN-EN ISO 11925-2
Deklarowany opór cieplny (dla poszczególnych grubości))	R <sub>d</sub> – wg poniższego		PN-EN 13163 + PN-EN 12667

Grubość [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	160	180	200
Wartość [m <sup>2</sup> ·K/W]	0,30	0,60	0,90	1,25	1,55	1,85	2,15	2,50	2,80	3,10	3,75	4,35	4,65	5,00	5,60	6,25

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Marcin Jaroszyński  
Kierownik ds. Technicznych i Kontroli Jakości

Miejsce i data wydania, podpis:

Bydgoszcz, 01.07.2013 r. ....




**GENDERKA Sp. z o.o.**  
85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 26  
tel. 052 376 10 10, fax 052 376 10 16  
NIP 5542772061, REGON 340391780