



Najlepszy wybór!



- > Skrzydło wypełnione styropianem
- > Okucia klamka - klamka z czarnego tworzywa sztucznego
- > Zamek przystosowany do wkładki patentowej
- > Uszczelka EPDM we wrębie ościeżnicy
- > Kolor biały na bazie RAL 9010
- > Zawiasy 2 - częściowe
- > Ościeżnica kątowna, stalowa
- > Wykończenie dolne skrzydła profil „U”

Stalowe drzwi wewnętrzne ZK ISO



Wytrzymałe

100 000 cykli otwarć



Grubość stali

skrzydło 0,6 mm / ościeżnica 1,5 mm



Odporne

klasa klimatyczna III



Wymiary (wymiar w świetle ościeżnicy)

800 x 2000 mm

900 x 2000 mm



Stalowe drzwi wewnętrzne ZK ISO

Gotowy do montażu zestaw drzwiowy.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3435/2012.

Płyta drzwiowa

O grubości 40 mm, z trójstronną przylgą (gruba przylga), ścianki skrzydła wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wypełnienie **styropianowe**.

Ościeżnica

Specjalna spawana ościeżnica kątowna o grubości 1,5 mm, z uszczelką amortyzującą na trzech krawędziach i przyspawanymi kotwami montażowymi.

Powierzchnia zewnętrzna

Płyta drzwiowa z blachy ocynkowanej, malowana w kolorze białym na bazie RAL 9010.
Ościeżnica z blachy ocynkowanej, zagruntowana (malowana proszkowo) na biało, na bazie RAL 9016.

Okucia

Zamek wpuszczany zgodny z DIN 18251, klasa 3, z 1 zwykłym kluczem piórowym, przystosowany do wkładki patentowej, komplet klamek z tworzywa sztucznego (polipropylen) w kolorze czarnym, przystosowane do wkładki patentowej lub zwykłego klucza piórowego.

Zawiasy

Płyta drzwiowa z dwoma górnymi elementami zawiasów V0020. Górne elementy zawiasów w drzwiach w kolorze RAL 9010 - ocynkowane. Ościeżnica z dwoma przyspawanymi dolnymi elementami zawiasów w kolorze białym na bazie RAL 9016.

TABELA WYMIARÓW

| WYMIAR W ŚWIATLE OŚCIEŻNICY szer. x wys. | WYMIAR ZESTAWCZY BR szer. x wys. | WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU szer. x wys. |
|---|---|---|
| 800 x 2000 | 864 x 2032 | 874 x 2037 |
| 900 x 2000 | 964 x 2032 | 974 x 2037 |